

**CORREDO STANDARD
STANDARD OUTFITS**



**ACCESSORI A RICHIESTA
OPTIONAL ACCESSORIES**



03.031.15

> **Kit ganci per molle di piccolo diametro** (vetture giapponesi, coreane, Smart, etc.)
> **Kit hooks for small diameter spring** (Japanese vehicles, Korean vehicles, Smart, etc)



03.031.16

> **Flangia ø240** per sospensioni fuoristrada/suv
> **Flanges ø240** for suspensions of all-terrain vehicles/suv



03.031.17

> **Staffa speciali** per smontaggio ammortizzatori Mercedes Classe A e C (2pz)
> **Special flanges** for dismantling shock-absorbers Mercedes Classe A and C (2pcs)



03.031.18

> **Staffa speciale** per smontaggio ammortizzatori Porsche Cayenne e VW Tuareg
> **Special flask** for dismantling shock-absorbers Porsche Cayenne and VW Tuareg

SS0010KOMPACT
Pressa smontamolle 3000 PRO
Pneumatic spring compressor

KOMPACT 3000 PRO

COD. 03.031.30

> **1600 kg di spinta a 10 bar;**
2 pistoni pneumatici (1)
> Corsa pistoni maggiorata per ammortizzatori con poche spire (2)
> Bracci interconnessi per la maggiore sicurezza nell'uso (3)
> Struttura in lamiera di acciaio, sciolata e nervata
> Pedale pneumatico

> Il **CORREDO STANDARD** include:
A: 3 flange in ghisa sferoidale (Ø 85/125, Ø 125/150, Ø 150/195);
B: Supporto porta flange oscillante (± 6°) per ammortizzatori disassati;
C: Distanziatore molle coniche;
D: morsa;
E: coppia ganci doppi oscillanti
> Dimensioni: 65x60x156cm
> Peso: 70 kg

> **1600kg at 10 bars;**
2 pneumatic pistons (1)
> Pistons stroke increased for shock absorbers with fewer coils (2)
> Interconnected arms for greater safety in use (3)
> Boxtype and ribbed cabinet in sheet steel
> Pneumatic pedal

> The **STANDARD EQUIPMENT** includes:
A: 3 flanges in spheroidal cast-iron (Ø 85/125, Ø 125/150, Ø 150/195);
B: Flange-holder oscillating support (±6°) for non regular shock absorbers;
C: Spacer for conical springs;
D: vice;
E: Pair of oscillating double hooks
> Dimensions: 65x60x156cm
> Weight: 70 kg

